



# UNIVERSAL ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

- *Ιδανικό για πέργκολες, παράθυρα, φράχτες, πάνελ, παντζούρια, δοκάρια.*
- *Υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.*



## ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

- Ιδανικό για πέργκολες, παράθυρα, φράχτες, πάνελ, παντζούρια, δοκάρια.
- Συμβατό με όλα τα Ευρωπαϊκά ξύλα εκτός από Ιρόκο και εξωτικές ποικιλίες.

## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Προϊόν έτοιμο για χρήση. Εμποτίζει, διακοσμεί και προστατεύει το ξύλο.
- Αναδεικνύει τα νερά του ξύλου. Δεν σκάει και δεν ξεφλουδίζει.
- Υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- Αδιάβροχο: προστατεύει το ξύλο από τη βροχή και την υγρασία.
- Μικροπορώδες: επιτρέπει την διαπνοή του ξύλου ενώ εμποδίζει την εισχώρηση του νερού.
- Συμβατό με όλα τα βερνίκια εμποτισμού διαλύτου.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Εξασφαλίστε ότι το ξύλο είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς σκόνη.

**Γυμνό ξύλο:** Γυαλοχαρτίστε ελαφρά και απομακρύνετε τη σκόνη. Για μέγιστη προστασία εφαρμόστε πρώτα αστάρι προστασίας Multi Use Treatment της V33.

**Εμποτισμένη ξυλεία:** Απομακρύνετε τυχόν κατεστραμμένη βαφή ή βερνίκι χρησιμοποιώντας μια σκληρή βούρτσα και γυαλοχαρτίστε ελαφρά με φιλό γυαλόχαρτο ώστε η επιφάνεια να είναι λεία και απομακρύνετε τη σκόνη.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το χρώμα του προϊόντος στο κουτί δεν αντιστοιχεί στην τελική απόχρωση. Η γαλακτώδης όψη γίνεται διαφανής κατά το στέγνωμα

- Ανακατέψτε / αναδεύστε καλά πριν τη χρήση με την βοήθεια ενός ραβδιού.
- Εφαρμόστε 2 επιστρώσεις με πινέλο ή ρολλό
- Μεταξύ επιστρώσεων: γυαλοχαρτίστε ελαφρά με φιλό γυαλόχαρτο ώστε η επιφάνεια να γίνει λεία και απομακρύνετε τη σκόνη.
- Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής: μεταξύ 12 και 25° C σε ξύλο που δεν είναι ζεστό, ώστε να αποφύγετε την εμφάνιση λεκέδων κατά το στέγνωμα.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Σε νέα ή πολύ εκτεθειμένη ξυλεία, συνιστάται η εφαρμογή μιας τρίτης επίστρωσης όταν χρησιμοποιείτε τις ανοιχτές αποχρώσεις. Η άχρωμη απόχρωση συνιστάται μόνο για εσωτερική χρήση ή για ανάμιξη με άλλες αποχρώσεις.
- Η τελική απόχρωση εξαρτάται από το αρχικό χρώμα του ξύλου και την ηλικία του. Όσο παλαιότερη είναι η ξυλεία, τόσο πιο σκούρο θα είναι το αποτέλεσμα. Τρίψτε ελαφρά την επιφάνεια με φιλό γυαλόχαρτο μεταξύ των επιστρώσεων για ένα τέλειο αποτέλεσμα.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

EUH208: Περιέχει 1,2-βενζοισοθειαζολ-3(2H)-όνη; μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. P102: Μακριά από παιδιά. P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε ένα κέντρο συλλογής απορριμμάτων (επικοινωνήστε με την τοπική αρχή). Κλείνετε το δοχείο μετά τη χρήση. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατηγορία Α/ε - Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανόμενων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου): 130g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 47g/ΠΟΕ.



### Ειδικό εξωτερικό

**Σχήμα:** σατέν

**Μέγεθος:** 0.75L, 2.5L

### ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

3H μεταξύ επιστρώσεων

12H για πλήρες στεγνώμα

**Κάλυψη (1 στρώση ανά 1L):** 12m<sup>2</sup>

**Καθαρισμός:** Νερό

**Εργαλεία:** Πινέλο, ρολο, πιστολι βαφης