



ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

Collection MODERN

- Ρητίνες υψηλής αντοχής κατάλληλες για όλα τα ξύλα
- Ανθεκτικότητα στους λεκέδες



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

Για κάθε ξύλινη κατασκευή εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου: πατζούρια, στέγαστρα, παράθυρα, φράκτες, πόρτες...

- για Ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα, νέα ή παλαιά
- για επαναβαφή πάνω από βερνίκι εμποτισμού νερού ή διαλύτου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το ξύλο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς λιπαρότητα. Αν χρειάζεται, γυαλοχαρτίστε ελαφρά τις ακμές για να τις στρογγυλέψετε.

- Γυμνό ξύλο: αποχαρτάρετε ελαφρά και απομακρύνετε τη σκόνη. Για ενισχυμένη προστασία συνιστάται η εφαρμογή ασαριού Πρόληψης & Θεραπείας της V33.
- Σκληρά και δύσκολα ξύλα (δρυς, καταστασιά, εξωτικά ξύλα): αραιώστε με 15% νερό για την πρώτη στρώση. Εφαρμόστε τη 2η στρώση χωρίς αραιώση. Σε λιπαρά ξύλα, καθαρίστε πρώτα με ένα καθαριστικό διαλύτου.
- Βαμμένα και βερνικωμένα ξύλα: βουρτσίστε την επιφάνεια για να απομακρυνθούν τυχόν σαθρά υλικά. Αποχαρτάρετε ελεφρά ώστε να αποκτήσετε μια λεία επιφάνεια και απομακρύνετε τη σκόνη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής μεταξύ 12 - 25°C, σε ξηρό κλίμα χωρίς ρεύματα αέρα.

- Αναδεύστε καλά το προϊόν πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, με ένα μακρύ και φαρδύ ραβδί ώστε να ομογενοποιηθεί καλά.
- Εφαρμόστε 2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ με πινέλλο, ρολό ή πιστόλι βαφής (ψεκασμού). Αραιώση 10% σε περίπτωση ψεκασμού.

Η V33 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

- Σε τελείως νέα ή πολύ εκτεθειμένη ξυλεία, συνιστάται η εφαρμογή και 3ης στρώσης.
- Τι ίδιο συνιστάται και για τις πολύ ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις.
- Η ΑΧΡΩΜΗ απόχρωση προτείνεται μόνο για συντήρηση επιφανειών ήδη βαμμένων με βερνίκι εμποτισμού ή για αραιώση άλλων αποχρώσεων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η προστασία 8 ετών αφορά:

- Νέα ή βαμμένη κοινή ξυλεία, υγιή, σε καλή κατάσταση, καθαρή, χωρίς λιπαρότητα και με την προϋπόθεση ότι η προετοιμασία και η εφαρμογή του προϊόντος έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μόνο κατακόρυφες (κάθεται) επιφάνειες. Το προϊόν είναι ακατάλληλο για χρήση σε δάπεδα και άλλες οριζόντιες επιφάνειες. Σε επιφάνειες με νότιο προσανατολισμό εφαρμόστε και μια 3η στρώση.

Η εγγύηση περιορίζεται στην επιστροφή του προϊόντος (με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς και του δοχείου) και καλύπτει μόνο την εμφάνιση του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

EUH208 : Περιέχει βιοκτόνα: Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1); 1,2-βενζοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. P102 : Μακριά από παιδιά. P271 : Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P501: Ίαθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε ένα κέντρο συλλογής απορριμμάτων (επικοινωνήστε με την τοπική αρχή). Προ φυλάξτε το απο το ψυχρός. Κλείνετε το δοχείο μετά τη χρήση. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. Α/ε): 130g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 4g/l ΠΟΕ.



Ειδικό εξωτερικό

Σχήμα: σατέν

Μέγεθος: 0.75L, 2.5L

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

3H μεταξύ επιστρώσεων

12H για πλήρες στεγνωμα

Κάλυψη (1 στρώση ανά 1L): 12m²

Καθαρισμός: Νερό

Εργαλεία: Πινελο, ρολο, πιστόλι

βαφης