

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	COSMOS LAC SEALER Spray N260-1-2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΡΗΣΕΙΣ	Ελαστομερές προστατευτικό επίστρωμα σχεδιασμένο για να μονώνει και να σφραγίζει διαρροές και ρωγμές. Δημιουργεί παχύ ελαστικό φιλμ που αποτρέπει τη διείσδυση της υγρασίας, τη σκουριά και τη διάβρωση και βάφεται όταν στεγνώσει. Έχει υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία. Προσφέρει κάλυψη και προστασία στις επιφάνειες χωρίς να τις καταστρέφει.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	Μαύρο, Άσπρο, Γκρι
ΙΞΩΔΕΣ	25-35 sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	1.0 ± 0.03 g/L (Density Cup 100cm ³ /20°C, ASTM D – 1475)
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ	-104 °C (με βάση το προωθητικό αέριο)
ΠΗΤΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ	595 g/L
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	Αφή (20°C, Υγρασία <65%): 10-15min Στέγνωμα: (20°C, Υγρασία <65%): 1h Σκλήρυνση: 24h
ΑΠΟΔΟΣΗ	3m ² /L
ΓΥΑΛΑΔΑ	<10 GLOSS UNIT/MATTE [GLOSS METER 600ASTM D –1471]
ΠΙΕΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΗ	4bar (20°C) , 8 bar (50°C)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	500ml
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	Αφαιρέστε όλη τη σκόνη, τη σκουριά και τα λάδια από την επιφάνεια. Προστατέψτε την περιοχή που δεν θέλετε να βαφτεί. Ανακινήστε καλά το δοχείο και ψεκάστε σε απόσταση 20-30cm από την επιφάνεια. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2 στρώσεις, περιμένοντας 5-10 λεπτά μεταξύ τους. Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης 10°C - 25°C.
ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	Να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου.